



SMARTPAPER ns Non-woven kuitutapetti – Tapetointiohje

Helppous on tämän tapetin avainsana, ei liisteröintialustoja, ei ”vettymisajan” odotusta, levität vain liisterin seinään/seinäpäällysteen päälle suoraan. Tämän kokoelman tuotteet ovat erittäin korkealaatuisia ja valonkestoltaan keskivertoa parempia. Valmistettu ns. Non-woven kuitutapettipinnalle (Smartpaper).

Smartpaper tapetin ominaisuuksia:

- Materiaalina kestävämpää kuin tavallinen tapetti
- Ympäristöystävällisiä
- Tuote voidaan poistaa kuivana seinästä – vetämällä
- Huomioi jokaisen tapettirullan päälle painettu numerosarja.

Muista aina ennen asennusta tarkistaa:

***tuote vastaa tilaamaasi kuvakokonaisuutta.**

Emme voi hyväksyä valituksia tuotteesta, joka on leikeltä tai asennettu seinään.

Huomioitava ennen asennusta, että seinäpinta on hyvin kiinnitetty, kuiva, puhdas ja tasainen. Hyvin vaaleiden kuvataustojen ollessa kyseessä, saattaa tummempi seinän pohjaväri tai muut epätasaisuudet sekä mahdolliset värierot kuulua läpi, mikäli kohtia ei korjata ennen päälle asennusta. Vanhat seinäpäällysteet tulee aina poistaa ennen uusien päällysteiden asennusta ja liisteröitävä pinta tulee tasoittaa. Smartpaper tapetit eivät kutistu eivätkä veny. Liisteri levitetään telalla seinään ja kuiva tapetti ripustetaan liisteröityyn seinäpintaan.

Käytä normaaliin tapetointiin tai erikoisesti suoraan seinään levitettävää liisteriä. Kysy neuvoa asiantuntevalta jälleenmyyjältäsi. Valmistaja suosittaa esim. Methyl Special liisteriä.

Levitä liisteri seinään vuodan leveydeltä, ripusta vuota luotisuoraan ja tasoita tapettilastalla tai kumitelalla pois mahdolliset ilmakuplat.

Ripusta kaikki seuraavat vuodat, niiden reunat vastakkain edellisen vuodan kanssa, älä asenna saumoja päällekkäin.

Pyyhi mahdollinen ylimääräinen liisteriainetta heti nihkeän kostealla sienellä kevyesti ja kuivaa pinta puhtaalla pehmeällä kankaalla.

Vältä kovin kuumaa lämpötilaa tai voimakasta vetoa kuivumisen aikana, jotta saumat eivät irtoa kiinnityksestä.

Oheiset ohjeistukset ovat neuvoa-antavia, eivät päde tilanteissa, joissa pintamateriaali ja/tai työskentelyolosuhteet ovat poikkeavat.



MKAKSI OY
Tähdennonkuja 1
02240 Espoo
Finland

Tel. +358-(0)400-30 9000
Fax. +358-(0)420-30 9000
e-mail: myynti@mkaksi.fi
www.mkaksi.fi