



Työohje - PAPERIPOHJAISET VINYYLITAPETIT

1. Tarkista, että työohje on ko. mallistolle ja kaikissa rullissa on sama sarja-painosnumero.
2. Taltioi **etiketit** kunnes työ on valmis mahdollisia lisätilauksia tai reklamaatiotilannetta varten. oikea värisävy ja että vuodissa ei ole silmin havaittavia virheitä. Silmin havaittavista väri- ym. virheistä ei voi reklamoida tapetoinnin jälkeen.
3. Tarkista kuviosovitus huolella ennen vuotien leikkaamista rullasta tai mielellään jo liikkeessä tapettimallistokirjan sivulta.
Huomioi, että valmistaja edellyttää toisiin yksivärisiin tapetteihin kääntökohdistuksen, vaikka yksiväristen kuosien kohdalla vuodat tulevat yleensä seinälle samansuuntaisina (erisuuntaiset vuodat saattavat heijastaa valoa eri tavalla, jolloin tapetin sävy saattaa näyttää erilaiselta).
4. Varmista myös, että tapetoitava pinta on siisti, pölytön ja tapetoinnille sopiva. Vältä vetoa ja sulje mahd. ilmastointilaitteet tapetoitavassa tilassa.
Tummissa tapeteissa suositeltavaa on seinän pohjamaalaus tapetin sävyiseksi.
5. Levitä huolellisesti raskaille vinyylitapeteille tarkoitettua liisteriä tapetin takapinnalle. Voit vahvistaa saumojen pysymistä kiinni sekoittamalla hiukan puuliimaa liisterin joukkoon.
6. Käännä vuodan päät vastakkain ja anna vettyä noin 5-10 minuuttia. Kiinnitä vuota seinälle ja jätä muutama senttimetri työskentelyvaraa yläosaan.
7. Tarkista, että tapetti on pystysuorassa. Tasoita tapettiharjalla/lastalla keskeltä sivulle suuntautuvien vedoin ja leikkaa vuodan ala- ja yläreunat puhtaiksi.
8. Kiinnitä seuraava vuota puskuamaan edellisen kanssa. Tapetoituasi 3 vuotaa tarkista, että tapettipinta on tasavärinen ja virheetön.
9. Kun tulet nurkkaan, halkaise vuota niin, että se menee nurkan yli n. 2 senttimetriä.
10. Jatka kiinnittämällä vuodan toinen pala limisaamaan edellisen kanssa levittämällä liimaa, esim. boordiliimaa) edellisen vuodan alle jäävään reunaan. Pyyhi mahdolliset liima- ja liisteritahrat pois heti kostealla, pehmeällä, puhtaalla rätillä/sienellä. Vältä hankaamista.

Reklamaatiot: Jos rullia avattaessa tai työn aikana tapetissa havaitaan virheitä, on työ heti keskeytettävä ja otettava yhteys tapetin myyjään. Mikäli työtä jatketaan ongelmista huolimatta, hyväksytään samalla tuotteen laatu, eikä siitä voi reklamoida. Jos tapettiin tulee kuplia, saumat jäävät auki tai tapetti irtoaa seinästä, ei kyseessä ole tapetti virhe vaan em. johtuu virheellisestä kiinnityksestä, kiinnitysaineesta, alustasta/pohjamaalista tai epäsuotuisista työolosuhteista

Tehtaan Liisterisuositus :

Henkel Special tai Henkel Pink valmisliisteri ,

Lisäksi maahantuojaan suositukset:

Raskaille vinyylitapeteille tarkoitettut liisterit