

TIEDOTE

TAPETIT ON AINA HETI TARKISTETTAVA.

Reklamaatioaika on 8 päivää.

Virheelliset rullat palautettava ETIKETTEINEEN toimittajalle.

ENNEN TAPETOINTIA:

Asiakkaan vastuulla on tarkistaa, että

- rullat ovat vahingoittumattomia
- sarjanumerot ja -kirjaimet ovat jokaisessa rullassa samat
- kaikki värit ovat yhdenmukaiset
- tapettirullia on riittävästi työn loppuunsaattamiseksi

TARKISTA KUVIOKOHDISTUS MYÖS MALLIKIRJASTA.

VALITUKSIA EI OTETA HUOMIOON TYÖN VALMISTUMISEN JÄLKEEN.

TAPETOINTIOHJEET

Seuraa tarkasti seuraavia ohjeita:

1. Tarkista kuosi- ja sarjanumerot aina.
2. Hio seinäpinta ehjäksi ja sileäksi ja puhdista se.
3. Mittaa ja leikkaa pituudet. Ota huomioon kuviokohdistus.
4. Merkitse seinään pystyviivat käyttäen luotinuoraa tai vatupassia.
5. Levitä liisteri tasaisesti leikatulle tapettivuodalle.
6. Taita vuota varovasti kaksin kerroin liisteripinnat vastakkain ja anna vettyä n. 5 minuuttia (tarkista etiketistä tapetin valmistajan suositusaika.)
7. Ripusta tapettikuviot kohdistaen.
8. Kohdista ylä- sekä alaosat ja kiinnitä silittäin tapettia alaspäin.
9. Pyyhi mahdolliset liisteritahrat pois mahdollisimman pian hellävaraisesti käyttäen nihkeän kosteaa rättiä tai sientä. **ÄLÄ HANKAA!**
10. Jos kiinnität boordin tapetin päälle, käytä vielä lisänä boordiliimaa.

HUOMIOI AINA KYSEISEN TAPETIN ETIKETISSÄ MAINITUT OHJEISTUKSET.

YLEISIMMIN KÄYTETYT SYMBOLIT:

ei kuviokohdistusta		hellävaraisesti pyyhittävä		liisteri seinään	
kuviokohdistus		pyyhittävä		esiliisteröinti	
vuorokohdistus		pesun kestävä		ei palstautuva	
hyvä värinkesto		harjapestävä		palstautuva	
kohtuullinen värinkesto					



SMARTPAPER ns. Non-woven kuitutapetti – Tapetointiohje

Helppous on tämän tapetin avainsana, ei liisteröintialustoja, ei ”vettymisajan” odotusta, levität vain liisterin seinään/seinäpäällysteen päälle suoraan. Tämän kokoelman tuotteet ovat erittäin korkealaatuisia ja valonkestoltaan keskivertoa parempia. Valmistettu ns. Non-woven kuitutapettipinnalle (Smartpaper).

Smartpaper tapetin ominaisuuksia:

- Materiaalina kestävämpää kuin tavallinen tapetti
- Ympäristöystävällisiä
- Tuote voidaan poistaa kuivana seinästä – vetämällä

Huomioi jokaisen tapettirullan päälle painettu numerosarja.

Muista aina ennen asennusta tarkistaa:

***tuote vastaa tilaamaasi kuvakokonaisuutta.**

Emme voi hyväksyä valituksia tuotteesta, joka on leiketty tai asennettu seinään.

Huomioitava ennen asennusta, että seinäpinta on hyvin kiinnitetty, kuiva, puhdas ja tasainen. Hyvin vaaleiden kuvataustojen ollessa kyseessä, saattaa tummempi seinän pohjaväri tai muut epätasaisuudet sekä mahdolliset värierot kuulua läpi, mikäli kohtia ei korjata ennen päälle asennusta. Vanhat seinäpäällysteet tulee aina poistaa ennen uusien päällysteiden asennusta ja liisteröitävä pinta tulee tasoittaa. Smartpaper tapetit eivät kutistu eivätkä veny. Liisteri levitetään telalla seinään ja kuiva tapetti ripustetaan liisteröityyn seinäpintaan.

Käytä normaaliin tapetointiin tai erikoisesti suoraan seinään levitettävää liisteriä. Kysy neuvoa asiantunnevalta jälleenmyyjältäsi. Valmistaja suosittaa esim. Methyl Special liisteriä.

Levitä liisteri seinään vuodan leveydeltä, ripusta vuota luotisuoraan ja tasoita tapettilastalla tai kumitelalla pois mahdolliset ilmapuhalat.

Ripusta kaikki seuraavat vuodat, niiden reunat vastakkain edellisen vuodan kanssa, älä asenna saumoja päällekkäin.

Pyyhi mahdollinen ylimääräinen liisteriainetta heti nihkeän kostealla sienellä kevyesti ja kuivaa pinta puhtaalla pehmeällä kankaalla.

Vältä kovin kuumaa lämpötilaa tai voimakasta vetoa kuivumisen aikana, jotta saumat eivät irtoa kiinnityksestä.

Oheiset ohjeistukset ovat neuvoa-antavia, eivät päde tilanteissa, joissa pintamateriaali ja/tai työskentelyolosuhteet ovat poikkeavat.



REKLAMOINTI- JA PALAUTUSLOMAKE

Reklamoinnin tekijän/jälleenmyyjän tiedot:

Jälleenmyyjä: _____

Osoite _____

Puhelin/Fax _____

Yhteyshenkilö: _____

Reklamoitavan tuotteen tiedot:

Tuotteen nimi: _____

Määrä: _____

Tuotteen hankinta-aika: _____

Selitys/Reklamoinnin peruste perusteltava: (Tarvittaessa liitteellä)

LITTEET:

Näyte/näytteet viallisesta tuotteesta, reklamoitavat tapetti rullat ja kaikki etiketit/tuotelaput liitettävä mukaan. Näytteiden oltava riittävän ”isoja”, virheen todentamisen vuoksi.

Alkuperäinen lähete.

Paikka ja päiväys: _____ . _____ . _____ . 200_____

Reklamaation tekijän allekirjoitus: _____

Asema yrityksessä: _____

MKAKSI OY
Tähdennonkuja 1
02240 Espoo
Finland

Tel. +358-(0)400-30 9000
Fax. +358-(0)420-30 9000
e-mail: myynti@mkaksi.fi
www.mkaksi.fi

PAPERI- JA VINYYLITAPETTI

Tarkista, että kaikissa tapettirullissa on sama valmistus- ja painosnumero. Katkaise virta huoneesta ja ruuvaa sähkökatkasijoiden ja pistorasioiden kotelot irti. Irrota mielellään myös lattia- ja kattolistat. Takaisin asettaminen on helpompaa, jos merkitset lyijykynällä esimerkiksi numerot listojen taakse.

Mittaa seinäkorkeus ja leikkaa vuodat. Ota huomioon kuviokohdistus. Jätä vuotien ylä- ja alareunoihin ainakin 2-3 cm:n vara. Merkitse vuodan nurjalle puolelle nuoli osoittamaan, kumpi reuna tulee ylöspäin.

Aseta vuodat tapettipöydälle limittäin. Pidä liisteröitävä vuota aina lähimpänä itseäsi vuodan reuna kiinni pöydän reunassa. Levitä liisteriä tasaisesti koko vuodalle keskeltä reunoille päin. Älä säästele liisteriä, sillä liisterittömät kohdat näkyvät kuplina seinillä.

Taita tapettia $\frac{3}{4}$ yläreunasta ja loput alareunasta. Paperitaustaiset tapetit vaativat vettymisajan, jonka pituus riippuu tapettipaperin vahvuudesta. Vettymisaika on vähintään 10 minuuttia, mutta noudata valmistajan antamia ohjeita. Jos vettymisaika on pitkä, laita vuodat muovipussiin, niin niiden reunat eivät kuivu.

Jos liisteriä joutuu tapetin etupuolelle, poista se mahdollisimman pian puhtaalla, märällä sienellä. Käytä vettä, älä hankaa.

Tapetointi aloitetaan ikkunasta pois päin. Merkitse ensimmäisen vuodan paikka seinään luotilangan ja lyijykynän avulla. Merkitse vuodan paikka aina kun siirryt uudelle seinälle. Taita vuodan yläosa auki ja kiinnitä se muutama senttimetri kattolistan yli. Varmista, että vuota tulee luotisuoraan. Päästä vuodan alaosa alas ja kiinnitä se käyttämällä tapettiharjaa, -telaa tai -lastaa. Tasoita keskeltä reunoille päin. Seuraava vuota kiinnitetään puskusaumaan eli reunat vastakkain, ellei tapetin rullaetiketissä ole mainintaa parin millimetrin limisaumasta.

Tapetin kiinnitys kulmassa

Mittaa, kuinka pitkä matka viimeksi laittamastasi vuodasta on kulmaan. Leikkaa uusi tapettivuota niin leveäksi, että se ulottuu noin 2-3 cm ulkokulman yli. Seuraava vuota (edellisen vuodan pois leikattu osa) painetaan kulman ylittävän osan päälle siten, että vuota jää pari millia vajaaksi kulmasta.

Sisäkulmassa menettelet samoin. Merkitse kulman jälkeen seuraavaan seinään luotisuora linja halkaistun vuodan mukaan ja kiinnitä vuota linjan – ei siis nurkan – mukaan.

Viimeistely

Leikkaa tapetin ylä- ja alareunat siististi terävällä leikkurilla. Käytä apuna pitkää viivainta.



Pistorasiat ja katkaisimet

Tapetoi katkaisijan tai pistorasian reiän yli. Leikkaa ylimääräinen osa pois, kun tapetti on vielä kostea. Laita katkaisijat ja pistorasiat takaisin paikoilleen.

Apua, vuota meni vinoon!

Tapetti rikkoutuu helposti, joten sitä ei kannata yrittää kääntää suoraan. Irrota tapetti ja aloita alusta.

Huomioi jokaisen paneelirullan päälle painettu numerosarja. Paneelit tulee asentaa numerojärjestyksessä vasemmalta oikealle.

Mahdollisten värierojen välttämiseksi jokainen seuraava paneeli on käännetty rullalla 180 astetta. Mikäli kuvakokonaisuuden täysiä pituuksia / leveyksiä ei tulla käyttämään, on ennen asennusta hyvä suunnitella mitä kuvakokonaisuudesta halutaan seinällä näkyvän.

MUISTA AINA ENNEN ASENNUSTA TARKISTAA:

- ETTÄ SAAMASI TUOTE VASTAA TILAAMAASI KUVAKOKONAISUUTTA
- JOKAISEN KUVAPANEELIN VIRHEETTÖMYYS

EMME VOI HYVÄKSYÄ VALITUKSIA TUOTTESTA JOKA ON LEIKELTY TAI ASENNETTU SEINÄÄN.

Huomioitava ennen asennusta, että seinäpinta on hyvin kiinnitetty, kuiva, puhdas ja tasainen. Hyvin vaaleiden kuvataustojen ollessa kyseessä, saattaa tummempi seinän pohjaväri tai muut epätasaisuudet sekä mahdolliset värierot kuulua läpi, mikäli kohtia ei korjata ennen päälle asennusta. Vanhat seinäpäällysteet tulee aina poistaa ennen uusien päällysteiden asennusta ja liisteröitävä pinta tulee tasoittaa.

Wallpower seinäkuvat eivät kutistu eivätkä veny, joten liisteri voidaan levittää telalla seinään ja kuiva kuvapaneeli ripustetaan liisteröityyn seinäpintaan.

Kuvatapettien asennus:

Käytä normaaliin tapetointiin käytettävää liisteriä tai erikoisesti suoraan seinään levitettävää liisteriä.

Levitä liisteri seinään vuodan leveydeltä, ripusta vuota luotisuoraan ja tasoita tapettilastalla tai kumitelalla pois mahdolliset ilmakuplat.

Ripusta kaikki seuraavat vuodat reunat vastakkain edellisen vuodan kanssa, älä asenna saunoja päällekkäin!

Pyyhi mahdollinen ylimääräinen liisteriainetta kostealla sienellä ja kuivaa pinta puhtaalla, pehmeällä kankaalla.

Vältä kovin kuumaa lämpötilaa tai voimakasta vetoa kuivumisen aikana, jotta saumat eivät irtoa kiinnityksestään.



Normaalin vinyylitapetin/paperitapetin kohdalla liisteröinti vuoden taakse.

Oheiset ohjeistukset ovat neuvoa antavia, jotka eivät päde tilanteissa joissa pintamateriaali ja/tai työskentelyolosuhteet ovat poikkeavat.